

スペック別アレスタ選定

スペックにより製品が選択できます。

アレスタ種別		KDαシリーズ			KD10シリーズ			40号アレスタ		UB64
		KDα - 64APS-A	KDα - 64APS-H	KDα - 64APS-P	KD10 AM-A	KD10 AM-H	KD10 AM-P	40-A ARR	40-PA ARR	UB64 ARR
最大連続使用電圧		DC 120V	DC 140V	DC 190V	DC 120V	DC 140V	DC 190V	DC 120V	DC 190V	DC 140V
定格電流		AC/DC 120mA						－		AC/DC 100mA
直列抵抗		10Ω以下						0.2Ω以下		5～7Ω
適用回線区別		アナログ、デジタル（INS,ADSL）								
電圧防護レベル（Up） 10/1000μs・10kV		240V		330V	190V		330V	195V (5kV印加)	290V	195V
電圧防護レベル（Up） 1.2/50μs・1kV		250V	－	330V	210V	－	330V	－		
サージ電流耐量 10/1000μs		150A		100A						150A
インパルス耐久性 (8/20μs,10回) カテゴリ C2（※1）		500A	－	500A		－	500A	－		
制限電流		DC 500mA 30秒以内						－		DC 500mA 30秒以内
電圧防護素子		双方向3端子サイリスタ			双方向2端子サイリスタ			双方向2端子サイリスタ		双方向3端子サイリスタ
電流防護素子		PTCサーミスタ						－		PTCサーミスタ
復帰方式		自己復帰型						－		自己復帰型
アレスタ構造		ビルドインモジュール （アレスタ内蔵型）			プラグインモジュール （TS部に挿入）			ビルドインモジュール （アレスタ内蔵型）		
LANカテゴリ		カテゴリ3（16MHz）			カテゴリ4（20MHz）			－		
回線数/モジュール		8回線			1回線			8回線		8回線
最大収容回線数		64回線 (8回線×8段)			50回線 (KD10TSSに10回線×5段)			128回線 (8回線×16段)		64回線 (8回線×8段)
電線サイズ		単線0.4mm～0.65mm								
結線方式	外線側	シングルUスリット						ダブルUスリット		シングル Uスリット
	機器側							CGコネクタ		
結線工具		KDα UT-1 (当社専用工具)			BIX用工具 (QTBI16A) ※2			NTT用工具 (UCT-A工具) ※2		

※1 JIS C 5381-21試験による1線の値

※2 弊社での取り扱いはありません。